



THE SPARTHERM COLLECTION

USA / CANADA ÉDITION

Le feu de votre vie.



SPARTHERM® - THE FIRE COMPANY

La qualité

Depuis le début en 1986, notre philosophie a toujours été de développer des poêles et foyers aux styles et aux techniques inédits. Les appareils Spartherm sont conçus et fabriqués selon les normes les plus exigeantes, uniquement avec les meilleurs matériaux. Le résultat: des produits qui visent la perfection en termes de style contemporain et de longévité.

Sécurité

En plus d'être pionniers en matière d'innovation et de fonctionnalité, nous avons votre sécurité pour préoccupation principale. C'est pourquoi nous veillons méticuleusement à la sécurité de tous nos produits, qu'il s'agisse d'un appareil à bois, à gaz ou à éthanol. D'innombrables heures d'essais, des caractéristiques de sécurité spéciales et des composants fiables garantissent que nos produits répondent aux normes les plus strictes.

Les clients

Le fait qu'en seulement 35 ans notre entreprise soit devenue l'un des principaux acteurs du secteur des poêles et foyers, avec plus de 1000 salariés, n'a pas du tout changé nos valeurs: créer des relations étroites et durables avec tous nos clients dans le monde entier. Et puisque nous sommes une entreprise familiale, nous connaissons nos racines et nous prenons ces valeurs comme référence car elles ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.

Service

Nous sommes fiers d'offrir le meilleur service qui soit pour soutenir nos clients. Un service après-vente fiable, la disponibilité des pièces de rechange et nos meilleurs conseils sont nos priorités.



Foyers



EPA modèles approuvés

SOMMAIRE

PAGE

Spartherm® - The Fire Company	2
Foyers	6
Caractéristiques techniques	18
EPA modèles approuvés	30
Caractéristiques techniques	40

AVIS :
Des écarts de couleur sont possibles en raison de la technologie d'impression. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs.

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra noir



VARIA

Vitre droite

Versions :

Varia Bh

Varia M-80h

Varia M-100h

de la page 6

Double face

Version :

Varia B-FDh

de la page 10

Forme en L

Versions :

Varia 2R-80h

Varia 2L-80h

Varia 2R-100h

Varia 2L-100h

de la page 12

ARTE

Forme en U

Versions :

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

de la page 14

VARIA



Formes claires -
absolument linéaires



Varia Bh



Varia M-80h

VARIA



La liberté tout
au long de la ligne



Varia M-100h

VARIA



Vue imprenable sur
le feu des deux côtés



Varia B-FDh



VARIA



Perspectives sur le feu



Varia 2R-80h



Varia 2R-100h



Varia 2L-100h

ARTE



Susciter l'émotion sous
tous les angles



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



Arte 3RL-100h

ARTE



Jouer avec la taille
et la force



Arte U-90h




Arte U-50h




Arte U-70h


Varia Bh




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Varia M-80h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Varia M-100h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Varia B-FDh




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Varia 2R-80h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Varia 2L-80h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus



Vue du bas

Varia 2R-100h




Vue de face

Vue arrière

Vue latérale gauche


Vue latérale droit



Vue de dessus

Vue du bas

Varia 2L-100h




Vue de face

Vue arrière

Vue latérale gauche


Vue latérale droit




Vue de dessus

Vue du bas


Arte 3RL-60h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Arte 3RL-80h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Arte 3RL-100h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Arte U-50h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Arte U-70h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit




Vue de dessus




Vue du bas


Arte U-90h




Vue de face




Vue arrière




Vue latérale gauche



Vue latérale droit



Vue de dessus



Vue du bas

SPECIFICATIONS

Appareil	Volume du foyer pieds cubes	Puissance minimale	Puissance maximale	Rendement*	Diamètre de la cheminée pouces	Poids de l'unité	Taille requise des bûches	Dimensions de la porte L x H x P en pouces (mm)
Varia Bh	4,28 ft ³	25000 BTU	46000 BTU	≥78 %	10"	772 lbs	20" (508 mm)	39-9/16" x 19-11/16" (1006 x 500 mm)
Varia M-80h	3,50 ft ³	21500 BTU	40000 BTU	≥78 %	8"	662 lbs	20" (330 mm)	31-9/16" x 19-11/16" (802 x 500 mm)
Varia M-100h	4,11 ft ³	26000 BTU	49000 BTU	≥78 %	8"	772 lbs	20" (508 mm)	38-9/16" x 19-11/16" (980 x 500 mm)
Varia 2R-80h / Varia 2L-80h	4,14 ft ³	25000 BTU	46000 BTU	≥80 %	10"	606 lbs	18" (457 mm)	30-1/2" x 19-3/8" x 15-1/8" (775 x 492 x 385 mm)
Varia 2R-100h / Varia 2L-100h	4,16 ft ³	26500 BTU	49000 BTU	≥78 %	10"	617 lbs	20" (508 mm)	30-1/2" x 19-3/8" x 15-1/8" (975 x 502 x 385 mm)
Varia B-FDh	6,83 ft ³	26500 BTU	49000 BTU	≥78 %	10"	772 lbs	18" (457 mm)	Front 39-9/16" x 19-11/16" (1006 x 500 mm)
								Back 39-3/4" x 19-11/16" (1010 x 500 mm)
Arte 3RL-60h	2,71 ft ³	19000 BTU	33500 BTU	≥80 %	10"	551 lbs	18" (457 mm)	23-5/8" x 21-11/16" x 14-1/2" (600 x 550 x 370 mm)
Arte 3RL-80h	4,38 ft ³	21500 BTU	40000 BTU	≥80 %	10"	617 lbs	18" (457 mm)	31-1/2" x 21-11/16" x 15-3/4" (800 x 550 x 400 mm)
Arte 3RL-100h	5,88 ft ³	26000 BTU	49000 BTU	≥78 %	10"	662 lbs	18" (457 mm)	39-3/8" x 21-11/16" x 17-11/16" (1000 x 550 x 450 mm)
Arte U-50h	2,67 ft ³	21500 BTU	40000 BTU	≥80 %	10"	529 lbs	18" (457 mm)	19-11/16" x 20-11/16" x 16-11/16" (501 x 525 x 499 mm)
Arte U-70h	3,94 ft ³	26000 BTU	49000 BTU	≥78 %	10"	827 lbs	18" (457 mm)	19-11/16" x 20-11/16" x 28" (501 x 525 x 713 mm)
Arte U-90h	6,10 ft ³	31000 BTU	57500 BTU	≥78 %	10"	1023 lbs	18" (457 mm)	21-11/16" x 20-11/16" x 36" (501 x 525 x 913 mm)

*Résultats en matière d'efficacité : conformément aux essais européens officiels EN13229

Facteurs de conversion

Pouces en millimètres (mm) : 1" = 25,4 mm
British Thermal Unit BTU/h en Watt : 1 BTU/h = 0,293 Watt

Kilogramme en livre : 1 kg = 2,205 lb
Mètre cube en pieds cubes : 1 m³ = 35,314 ft³

BOIS CONSOMMÉ PAR HEURE

Appareil	Bois consommé par heure
Varia Bh	4,9 - 9,3 lbs
Varia M-80h	4,2 - 7,9 lbs
Varia M-100h	5,3 - 9,7 lbs
Varia 2R-80h / Varia 2L-80h	4,9 - 9,0 lbs
Varia 2R-100h / Varia 2L-100h	5,1 - 9,7 lbs
Varia B-FDh	5,3 - 9,7 lbs
Arte 3RL-60h	3,3 - 6,2 lbs
Arte 3RL-80h	4,2 - 7,7 lbs
Arte 3RL-100h	5,3 - 9,7 lb
Arte U-50h	4,2 - 7,7 lbs
Arte U-70h	5,3 - 9,7 lbs
Arte U-90h	6,2 - 11,5 lbs

SPARTHHERM -
The Fire Company

SPARTHHERM produit depuis des années selon les normes de qualité les plus élevées et peut donc fournir le sceau de qualité comme garantie des meilleurs matériaux et d'une exécution parfaite.

Tous nos appareils ont été testés EPA décoratif selon les normes Américaines et Canadiennes.



UN JEU D'ÉLÉMENTS FASCINANT.

Une variété d'options pour répondre à vos besoins individuels. Spartherm propose une nouvelle gamme de poêles et foyers sur le marché nord-américain. La différence réside dans la technologie de combustion, la puissance calorifique, le feu agréable et confortable. Une vitre claire combinée à une flamme douce témoigne de l'expérience de plus de 35 ans de Spartherm dans le domaine de la technologie du feu. Choisissez votre style, la technologie est présente dans toute la gamme.



SPÉCIFICATIONS : ENCASTRABLES / FOYERS À DÉG. ZÉRO / MODULAIRES

	600 ENC./ZÉRO/ POÊLES	700 ENC./ZÉRO/ POÊLES	800 ENC./ZÉRO/ POÊLES
Taux d'émission EPA testé (2020)	1,67 g/h	1,14 g/h	1,30 g/h
Options de contrôle de l'air	Contrôle total de l'air	Contrôle total de l'air	Taux de combustion à réglage unique
Puissance de sortie min./max. BTU	10.500 - 47.000 BTU	13.500 - 49.000 BTU	19.600-52.000 BTU
Diamètre du raccord de cheminée	6"	6"	6"
Taille des bûches	18"	21"	21"
Taille de la diamètre de la cheminée	6"	6"	6"

Cheminée de type 6" ou 7" répondant à la norme: UL 103-HT ou ULC S-629.
La gamme complète peut être raccordée à l'air de combustion extérieur (raccord 5").

CHOISISSEZ VOTRE FAÇADE POUR TERMINER L'INSTALLATION.

FORMATS D'ENCADREMENT DISPONIBLES	60 MM - 2 3/8" 80 MM - 3 1/8" 100 MM - 3 15/16"
---	---

Foyer encastrable



Standard

CHOISISSEZ L'OPTION D'INSTALLATION QUI RÉPOND À VOS BESOINS !

- ENCASTRABLES



- FOYERS À DÉGAGEMENT ZÉRO



- POÊLES À BOIS MODULAIRES



RÉGLAGE DE L'AIR DE COMBUSTION

RÉGLAGE PRÉDÉFINI DE
L'AIR DE COMBUSTION



SPARTHHERM 600 ENCASTRABLES



SPARTHHERM 700 ENCASTRABLES




SPARTHHERM 800 ENCASTRABLES




- entrée d'air de combustion séparée Ø 125 mm-5"; orientation vers l'arrière
- raccord de cheminée 6"; orientation vers le haut
- pieds de nivellement réglables 10-20 mm
- porte battante - porte à charnières
- revêtement du foyer: argile réfractaire ou vermiculite



- entrée d'air de combustion séparée Ø 125 mm-5"; orientation vers l'arrière
- raccord de cheminée 6"; orientation vers le haut
- pieds de nivellement réglables 10-20 mm
- porte battante - porte à charnières
- revêtement du foyer: argile réfractaire ou vermiculite



- entrée d'air de combustion séparée Ø 125 mm-5"; orientation vers l'arrière
- raccord de cheminée 6"; orientation vers le haut
- pieds de nivellement réglables 10-20 mm
- porte battante - porte à charnières
- revêtement du foyer: argile réfractaire ou vermiculite



MASONRY

ENCASTRABLES



MODULAR

POÊLE À BOIS
MODULAIRE



MODULAR

POÊLE À BOIS
MODULAIRE



DÉGAGEMENT ZÉRO
FOYER À BOIS



ENCASTRABLE



MASONRY
ENCASTRABLES



Spartherm-600-IN



Spartherm-700-IN




Spartherm-800-IN

FOYER À BOIS



DÉGAGEMENT ZÉRO
FOYER À BOIS



Spartherm-600-ZC



Spartherm-700-ZC



Spartherm-800-ZC

MODULAIRE



MODULAR
POÊLE À BOIS
MODULAIRE



Spartherm-700-MO




Spartherm-600-MO




Spartherm-800-MO


SPARTHERM-600-IN



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-600-ZC



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-700-IN



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-700-ZC



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-800-IN



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-800-ZC



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-600-MO



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-700-MO



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-800-MO



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


SPARTHERM-600-MO




Spartherm-Base B 600-MO



Spartherm-Base C 600-MO




Spartherm-Base E 600-MO gauche




Spartherm-Base E 600-MO droit


SPARTHERM-700-MO




Spartherm-Base B 700-MO



Spartherm-Base C 700-MO




Spartherm-Base E 700-MO gauche




Spartherm-Base E 700-MO droit

SPARTHERM-800-MO




Spartherm-Base B 800-MO




Spartherm-Base C 800-MO


SPARTHERM-600 PROFILÉ POUR ENCASTRABLE




BASE B (SPARTHERM-600-MO)



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


BASE B (SPARTHERM-700-MO)



Vue de face



Vue latérale




Vue de dessus


BASE C (SPARTHERM-600-MO)



Vue de face



Vue latérale




Vue de dessus


BASE C (SPARTHERM-700-MO)



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


BASE E (SPARTHERM-600-MO) GAUCHE



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


BASE E (SPARTHERM-700-MO) GAUCHE



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


BASE E (SPARTHERM-600-MO) DROIT



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


BASE E (SPARTHERM-700-MO) DROIT



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus


BASE B (SPARTHERM-800-MO)



Vue de face




Vue latérale




Vue de dessus




BASE C (SPARTHERM-800-MO)



Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus



LIBERTÉ DE CHOIX
POUR CONFIGURER
VOTRE FOYER

AVEC LA GAMME D'ENCASTRABLES, FOYERS À DÉGAGEMENT ZÉRO ET POÊLES MODULAIRES SPARTHERM, VOUS POUVEZ MAINTENANT PROFITER D'UN FEU ENTièrement RÉGLABLE, SÉCURITAIRE ET EFFICACE.

SYSTÈME D'OUVERTURE DE PORTE



QUALITÉ ÉLEVÉE



Les foyers encastrables 600, 700 et 800 s'intègrent parfaitement dans votre salon en termes de fonctionnalité, d'esthétique moderne et de facilité d'installation.



CONTRÔLE DE L'AIR



Contrôle de l'air EPA pour 600 et 700, mais pas pour 800.



VOTRE REVENDEUR



Veillez noter que ce document n'est pas un manuel d'installation. Les appareils ont été positionnés à des fins commerciales. Merci de consulter le manuel d'installation pour voir les instructions d'installation officielles.

www.spartherm-america.com

